

HYDRAULISCHER FÄLLKEIL

- Der Fällkeil Arnold-S ist ein hydraulischer Fällkeil.
- Er wird als Alternative zu schwerer Keilarbeit in der Starkholzernte eingesetzt.
- Der Hydraulische Fällkeil ermöglicht erschütterungsfreies Keilen – somit ist die Gefahr durch herabfallendes Totholz deutlich geringer.
- Der Keil kann vorwärts und rückwärts bewegt werden.
- Die Pumpeneinheit kann um 360° stufenlos gedreht werden, so kann der Fällkeil besonders ergonomisch bedient werden.



VORTEILE

- Stufenloses und erschütterungsfreies Keilen
- Pumpeneinheit 360° drehbar
- Vorwärts und rückwärts bewegen des Keils
- 100% Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	9.900 g
Temperaturbereich	-25°C bis +60°C
Maße	758 x 130 x 180 mm
Keilwinkel	19°
Federstahlplatten	290 x 90 x 2 mm
Ölmenge	650 ml, Öl HEES 22 Bio
Schmiernippel	1
KWF geprüft	Ja
Hublänge	145 mm
Hub je Pumpbewegung	> 2 mm
Hubkraft	28,5 t bei 690N



LIEFERUMFANG

Hydraulischer Fällkeil Arnold-S, Pumpenstange, Tragegurt, Öl befüllt, Anleitung

