

NESTLE Laser multiligne NCL-3D

Pour des alignements précis avec faisceau laser vert dans 3 directions 360°

Réf. produit : 16118001



Principales caractéristiques

- Laser auto-nivelant 3x360 degrés
- Ensemble pendule durable
- $\pm 4^\circ$ auto-nivellement et mode manuel
- faisceaux laser verts
- Conception IP54
- Mode d'impulsion pour le fonctionnement du récepteur

Toutes les particularités en coup d'oeil

- Les niveaux laser peuvent être activés ou désactivés à l'aide de la télécommande, ce qui vous permet de réduire les distances de marche inutiles et de travailler efficacement
- Les faisceaux laser verts sont jusqu'à quatre fois mieux perçus par l'œil humain que les faisceaux laser rouges. Le NESTLE NCL-3D convient donc également aux environnements lumineux et aux grands espaces de travail.
- Avec le bloc d'alimentation et le câble inclus (Type-C/USB), vous pouvez charger la batterie dans le socle de chargement ou directement sur l'instrument.

Description

Le laser multiligne NESTLE NCL-3D redéfinit la précision. Equipé de trois niveaux laser verts, il assure une visibilité et une précision exceptionnelles. La télécommande permet un contrôle pratique, tandis que les trois niveaux laser, chacun à 360°, assurent des alignements complets. Cet instrument établit de nouvelles normes en matière de visualisation spatiale tridimensionnelle et offre une solution fiable pour les projets où des mesures et un alignement précis sont essentiels. Avec le NCL-3D, vous pouvez obtenir des résultats inégalés en termes de précision et d'efficacité.

Données techniques

| | |
|---|---|
| Laser horizontal | 1 x 360° |
| Laser vertical | 2 x 360° |
| Laser | 520 nm / Classe 2 (selon IEC 60825-1) |
| Couleur laser | vert |
| Classe de protection | IP54 (protégé contre la poussière et les projections d'eau) |
| Température de travail | -10 ~ +40 °C |
| Zone de travail sans récepteur (300LUX) | Ø 40 m |
| Capable de travailler avec le récepteur | Ø 80 - 120 m |
| Opérationnel avec récepteur | oui |
| Plage d'auto-nivellement, temps | +/-4°, < 4 secondes |
| Précision | +/- 2 mm / 10 m |
| Dimensions | 150x80x125 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| Poids (batterie incluse) | 700 g |
| Connexion | 1/4" & 5/8" |
| Alimentation électrique | Li-Ionen batterie 7,4 V 2600mAh |
| Temps de fonctionnement (toutes les lignes allumées, une batterie) | < 10 heures |
| Portée de la télécommande | 50 m |

Contenu de la livraison

NCL-3D, Télécommande, 2 batteries Li-ion, socle de chargement, câble Type-C, Alimentation électrique, Support mural, Valise, Instructions