

## Empfängermast MCM-116

### Schwingungsgedämpfter Empfängermast für Maschinensteuerung

Produktnummer: 30012000

#### Topmerkmale

- Skala abriebfest mit Millimeterteilung
- Für alle Baumaschinen geeignet
- Mit integrierter Dämpfung



#### Alle Besonderheiten auf einen Blick

- Die Nestle Empfängermasten der MCM sind stabile Masten für MC-Sensoren wie Prismen, GNSS Antennen oder Laserempfänger
- Die MCM Masten eignen sich für alle Baumaschinen und sind bei Bedarf teleskopierbar
- Die Skala des Teleskopbereichs ist laserbeschriftet, abriebfest und mit Millimeterteilung
- Die integrierte Dämpfung reduziert signifikant Schwingungen und Vibrationen, sodass Messgeber an den Masten geringer belastet sind

#### Beschreibung

#### Technische Daten

max. Länge gesamt	116 cm
min. Länge gesamt	85 cm
Ø Rohr A	45 mm
Länge A	35 cm
Skala auf Teleskoprohr B	0 - 310 mm
Länge C	18 cm
Länge D	31 cm
Gewicht	6.1 kg
Mastschloss	Klemmschraube
Farbe	Rohre silber, Schlossteil schwarz, Fußteil feuerverzinkt

#### Lieferumfang

Mast MCM-116