

## NESTLÉ Mire laser SL-22

### Ajuster les coffrages de dalle sans échelle

Réf. produit : 18705001



#### Principales caractéristiques

- Pas de marche sur le coffrage de dalle
- Ajustement du coffrage de dalle par une seule personne
- Montage/démontage facile
- Convient à tous les récepteurs laser du commerce avec vis de fixation
- Mise en place du coffrage de dalle sans échelle

#### Toutes les particularités en coup d'oeil

- La lisse supérieure peut également être montée sur la lisse inférieure pour travailler sur des coffrages de dalles hautes.
- Un longeron est marqué au laser avec deux dimensions (100 cm et 77,3 cm).

#### Description

La mire à tige est un outil flexible permettant un alignement simple, précis et surtout sûr des coffrages de dalles conventionnels. La mire à tige fonctionne comme une mire laser conventionnelle. Grâce à sa forme particulière, la mire à tige avec son récepteur laser réglé en hauteur est simplement accrochée aux poutres de coffrage de manière à pouvoir osciller librement et les colonnes sont ajustées à la hauteur souhaitée. Le laser rotatif peut être positionné au-dessus ou en dessous du coffrage de dalle.

#### Données techniques

Poids	2400 g
Dimensions (monté)	216 x 24 x 3 cm
Élément d'angle (dimensions intérieures)	Hauteur 32 / profondeur 19,4 cm
Dimensions de transport	86 x 29 x 5 cm

#### Contenu de la livraison

1 élément d'angle, 2 montants