

Mât de réception MCM-280

Mât récepteur antivibratoire pour le contrôle des machines

Réf. produit : 30015000



Principales caractéristiques

- Échelle résistante à l'abrasion avec graduation en millimètres
- Convient à tous les engins de construction
- Avec amortissement intégré

Toutes les particularités en coup d'oeil

- Les mâts de réception Nestlé de la MCM sont des mâts stables pour les capteurs MC tels que les prismes, les antennes GNSS ou les récepteurs laser
- Les mâts MCM sont adaptés à tous les engins de construction et, si nécessaire, télescopiques
- L'échelle de la zone télescopique est marquée au laser, résistante à l'usure et graduée en millimètres
- L'amortisseur intégré réduit considérablement les oscillations et les vibrations, ce qui permet de réduire les contraintes sur les capteurs des mâts

Description

Donées techniques

Couleur	Tubes argentés, partie de la serrure noire, partie du pied galvanisée à chaud
Poids	13,0 kg
Longueur A	35 cm
Longueur C	110 cm
Longueur D	61 cm
Verrou de mât	Vis de serrage
longueur totale max	280 cm
min. longueur totale	207 cm
Ø Tube A	45 mm
Échelle sur tube télescopique B	0 - 730 mm

Contenu de la livraison

Mât MCM-280