

LEICA DISTO X6 Set

Mesure efficace pour les flux de travail numériques

Réf. produit : 16734000



Principales caractéristiques

- Viseur cible avec zoom 4x pour une visée parfaite
- Fonctionnalité point à point (P2P)
- Fonctionnalité point à ligne (P2L)
- Portée de 250 mètres
- Écran tactile
- Contrôle gestuel pour déclencher la mesure

Toutes les particularités en coup d'oeil

- Grâce à l'adaptateur Leica DST 360-X, le Leica DISTO™ X6 peut mesurer la distance entre deux points quelconques à partir d'un seul endroit.
- Le Leica DISTO™ X6, extrêmement robuste, a été testé contre les chutes à 2 m et dispose d'une protection IP65 contre la poussière et les jets d'eau.
- Les données provenant de zones horizontales, verticales et même inclinées peuvent être facilement capturées à partir d'un seul endroit grâce à la technologie P2P. Les sols irréguliers, les murs inégaux, les plafonds et les toits en pente peuvent être mesurés rapidement et facilement.
- Avec l'application Leica DISTO™ Plan, les résultats de mesure peuvent être facilement documentés et visualisés. Par exemple, il est possible de créer des plans détaillés du sol et des murs, y compris les ouvertures pour les portes et les fenêtres. Des mesures de volume sont également possibles, comme par exemple le calcul du volume d'une fouille avec la fonction « Terrassement ».
- Tous les points mesurés peuvent être enregistrés au format DXF sous forme de plan d'étage ou de disposition murale (fichier DXF 2D) ou sous forme de modèle 3D (fichier DXF 3D) sur le Leica DISTO™ X6 et téléchargés via l'interface USB pour un traitement ultérieur dans les applications de CAO.

Description

La technologie P2P est une méthode de mesure sûre, précise et efficace lorsqu'il s'agit de mesures de distance dans des zones inaccessibles ou dans des situations de mesure complexes. Il permet également un flux de travail entièrement numérique, car les résultats de mesure capturés peuvent être traités ultérieurement dans n'importe quel logiciel de CAO. L'ensemble Leica DISTO™ X6 comprend : Télémètre laser Leica DISTO X6, sac, dragonne, câble USB, ainsi qu'un adaptateur Leica DST 360-X supplémentaire, un trépied Leica TRI 120, un bloc d'alimentation avec 4 fiches, une plaque cible GZM 3. Le tout emballé dans un étui pratique compatible métaBOX.

Données techniques

Plage/tolérance	0.05 à 250 m ± 1.0 mm
Alimentation électrique	Batterie Li-ion rechargeable
Interface de données	Bluetooth® 5
Poids	230 g
Affichage	2.8", 320x240 ppx, écran tactile, couleur
Dimensions	155 x 68 x 25 mm
Capteur d'inclinaison	360° ± 0.2° °

Classe de protection	IP65
Particularité	Contrôle gestuel, Transfert de données 3D via Bluetooth®

Contenu de la livraison

Télémètre laser Leica DISTO X6, Sac banane, Dragonne, câble USB, Chargeur comprenant quatre fiches différentes, adaptateur Leica DST 360-X, trépied Leica TRI 120, plaque cible Leica GZM 3, métaBOX