

GEOMAX récepteur ZRB90 basic

Récepteur d'entrée de gamme fiable avec affichage sonore et graphique

Réf. produit : 27405000



Principales caractéristiques

- Température de travail -10°C à +50°C.
- Convient à tous les lasers rotatifs Zone.
- Indicateur sonore et graphique.

Toutes les particularités en coup d'oeil

- Affichage recto-verso avec graphique et signal sonore.
- Deux niveaux de précision sélectionnables.

Description

La série GeoMax Zone comprend un total de quatre récepteurs laser qui complètent et augmentent les performances des lasers rotatifs Zone. Le ZRB90 est le récepteur d'entrée de gamme de la série Zone et offre, en plus d'un boîtier robuste, un écran double face avec graphique et signal sonore. La précision de 1 mm / 2 mm permet de repérer facilement le faisceau laser et fonctionne sans problème jusqu'à 300 mètres. L'alimentation électrique fonctionne avec des piles alcalines AA disponibles dans le commerce.

Données techniques

Température de travail	- 10 à + 50 °C
Réception	acoustique et graphique
Zone de détection	80 mm
Poids	255 g
Dimensions	155 x 70 x 25 mm
Numérique	non
Niveaux de précision	± 1, ± 2 mm
Portée	Ø 600 m
Classe de protection	IP66

Contenu de la livraison

GEOMAX récepteur ZRB90 basic, Support, Piles