

Station totale GeoMax Zoom75

La bonne solution pour numériser votre chantier

Réf. produit : 29045000



Principales caractéristiques

- Conception robuste, étanche à la poussière et à l'eau
- Panneau de commande tactile rétroéclairé à 25 touches
- GeoTRail Recherche de prisme basée sur le GNSS
- TRack Détection automatique des prismes
- AiM Ciblage fin automatique des prismes
- logiciel de terrain X-Pad Ultimate en option sur Android / X-Pad embarqué

Toutes les particularités en coup d'oeil

- Station totale motorisée avec ciblage précis fine automatique AiM pour un travail rapide et précis
- Pour les implantations complexes
- Avec un carnet de terrain en option (par ex. Zenius 800), la solution idéale pour vos tâches de mesure
- 4 classes de précision angulaire, sans réflecteur 500 m ou 1 000 m, Bluetooth interne ou longue portée

Description

Le Zoom75 est un choix intelligent et abordable pour les géomètres débutants et expérimentés. Station totale fiable pour une personne, le Zoom75 dispose d'une poignée Bluetooth en option et de la fonction GeoTRail, qui trouve votre prisme grâce à la position GNSS transmise par votre contrôleur de terrain. La convivialité et la flexibilité facilitent l'accès à la numérisation de votre chantier. Finis les documents papier encombrants. Grâce au puissant processeur de l'instrument, les fichiers volumineux peuvent être traités rapidement et facilement. Pour plus d'informations, visitez le site www.digitale-bauvermessung.de. Cette référence dispose d'une précision de mesure angulaire de 5" (1,5 mgon), des instruments de 1" (0,3 mgon), 2" (0,6 mgon), 3" (1,0 mgon) sont également disponibles en option. Veuillez noter que le prix n'est disponible que sur demande.

Données techniques

Batterie / autonomie	Li-Ion 4,4 Ah / 7,4V / jusqu'à 8 heures
Connexions	Série, USB, Bluetooth interne, WLAN, Bluetooth longue portée, prise d'alimentation externe
Précision de la mesure du prisme	1.0 mm + 1,5 ppm
Précision sans réflecteur	2 mm + 2 ppm
Précision de la mesure angulaire	5" (1,5 mgon), en option 1" (0,3 mgon), 2" (0,6 mgon), 3" (1,0 mgon),
Poids	5.000 - 5 300 (sans batterie ni trépied) g
Portée sans réflecteur / un prisme	jusqu'à 500 / jusqu'à 3.500 m
Classe de protection	IP55, 95% sans condensation
Mémoire	2 Go interne, carte SD, USB
Plage de température	-20 à +50 °C

Contenu de la livraison



MIT DEN BESTEN MESSEN

Zoom75 5", accXess 500 m, Batterie, Chargeur avec bloc d'alimentation, Valise, Manuel, Tripode, Clé USB