

GEOMAX Zeta125G Laser pour canalisations, vert, LK2 SET

Laser de canalisation robuste avec faisceau laser vert

Réf. produit : 28015000

Principales caractéristiques

- Construction extrêmement robuste (IP68) pour une utilisation intensive.
- Portée la plus élevée.
- Taille compacte, utilisable à partir d'un tube de 125 (5).
- Écran rétro-éclairé facile à lire.
- faisceau laser vert



Toutes les particularités en coup d'oeil

- Les pieds vissables permettent à l'instrument de s'adapter à différents diamètres, garantissant ainsi que les utilisateurs peuvent travailler sur place dans presque toutes les situations.
- Large plage d'utilisation : inclinaison de -10% à +40%, portée < 200 m.
- Avec la fonction d'alignement (Zeta 125S uniquement), vous alignez le laser avec la télécommande sur la direction d'alignement, même en dehors de la tranchée.
- GeoMax Zeta 125S avec plan de rotation vertical supplémentaire et nivellement dans l'axe transversal

Description

Les travaux de génie civil font partie des tâches les plus exigeantes de l'industrie de la construction. C'est précisément dans ce domaine que la précision et l'exactitude constantes sont une nécessité absolue. Les lasers de canalisation de la classe GEOMAX Zeta vous offrent un travail quasiment sans erreur grâce à une précision de ± 5 mm à 100 m. Le laser pour canalisations Zeta 125 LK2 vous offre une productivité maximale grâce à une mise à niveau automatique rapide et une plage d'inclinaison de +40% à -10%. Grâce à son boîtier fin et robuste en aluminium moulé sous pression, il convient également aux canalisations de 125 mm de diamètre. Son indice de protection élevé IP68 le rend totalement étanche à la poussière et à l'eau et, en combinaison avec la télécommande, il est également idéal pour une utilisation par une seule personne. Kit comprenant Zeta 125G LK2 avec cible universelle + G948797 Dépôt de pied.

Données techniques

Autonomie	40 Heures
Poids	2070 g
Diode laser	visible 520 nm (vert), classe 2
Dimensions	306 x 105 x 113 mm
Plage d'inclinaison	de + 40 % à - 10
Portée	< 200 m
Plage d'autonivellement	de + 45 % à - 15
Alimentation électrique	Lithium-ion (pack Li-Ion) rechargeable
Plage de température	-20°C à +50°C
Tolérance	± 5 mm sur 100 m

Contenu de la livraison

GEOMAX Zeta125G LK2 Laser de canalisations, Kit de dépôt de pied G948797, Cible universelle, bleue, Bloc d'alimentation LDG125 avec 3 adaptateurs Schuko, Batterie, Télécommande, Instructions, Mallette de transport