

Kit laser horizontal GEOMAX Zone40 T

Véritable commande à un seul bouton - même pour de grandes distances

Réf. produit : 27127000

Principales caractéristiques

- Classe laser 1
- Ensemble avec récepteur numérique MRT-90R avec affichage en millimètres



Toutes les particularités en coup d'oeil

- Le Zone40 T est parfaitement adapté aux applications de nivellement en extérieur telles que le coulage de dalles de béton ou de coffrages.
- Les puissants lasers rotatifs de GeoMax Zone offrent les bons outils de construction pour tous les métiers et applications. Que vous soyez novice dans le secteur ou un professionnel expérimenté avec des applications complexes, les lasers rotatifs GeoMax sont prêts à être utilisés à tout moment.

Description

Le laser à un bouton Geomax Zone40 T offre la précision, la portée et la durabilité des modèles haut de gamme de Geomax. La tête rotative est entièrement scellée, permettant au laser de fonctionner même dans les conditions les plus difficiles et contribuant ainsi à l'excellente classe de protection environnementale IP67 de l'appareil. Avec un seul bouton de commande, le Zone40 T est le laser Zone le plus facile à utiliser. Il suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt, et le laser se nivele automatiquement, fournissant un faisceau horizontal uniforme pour chaque utilisateur. Une série de LED fournit à l'utilisateur des informations importantes telles que l'état de la batterie et l'alarme de hauteur. Cet ensemble se compose de : Geomax Zone40 T (27126000) et du récepteur numérique MTR-90R avec affichage en millimètres (24706000).

Données techniques

Tolérance	± 0,5 mm sur 10 m
Plage de travail avec récepteur	Ø 1100 m
Vitesse de rotation	600 U/min
Diode laser	visible 635 nm (rouge), classe 1
Plage d'autonivellement	± 5°
Plage de température	-20 °C à +50 °C
Alimentation électrique	Lithium-ion (pack Li-ion rechargeable)
Autonomie	> 40 Heures
Dimensions	240 x 215 x 215 mm
Poids avec batterie	3400 g
Classe de protection	IP67
Avertissement de basculement	oui

Contenu de la livraison

GeoMax Zone40 T, Récepteur MTR-90R numérique