

leica disto x6

Robuste et polyvalent

Réf. produit : 16736000



Principales caractéristiques

- Viseur cible avec zoom 4x pour une visée parfaite
- Capteur d'inclinaison à 360°
- Portée de 250 mètres
- pour une utilisation intérieure et extérieure
- Contrôle gestuel pour déclencher la mesure
- Écran tactile

Toutes les particularités en coup d'oeil

- La caméra Pointfinder intégrée garantit que la cible peut être trouvée dans le réticule sur l'écran cristallin doté de la technologie IPS, même lorsque le point laser n'est plus visible.
- Le Leica DISTO™ X6, extrêmement robuste, a été testé contre les chutes à 2 m et dispose d'une protection IP65 contre la poussière et les jets d'eau.
- Le Leica DISTO™ X6 est équipé d'un écran tactile de 2,8 pouces bien éclairé, ce qui signifie qu'il est rapide et facile à utiliser.
- La mémoire extra-large permet de créer plusieurs rapports de mesure sur le Leica DISTO™ X6, simplifiant ainsi la documentation.
- Le Leica DISTO™ X6 peut être étendu avec l'adaptateur de trépied Leica DST 360-X pour obtenir une station de mesure solide, utilisée pour collecter des données 2D et 3D qui peuvent être traitées ultérieurement dans l'application DISTO™ Plan ou le logiciel de CAO.

Description

Le Leica DISTO™ X6, avec son boîtier extrêmement robuste, son indice de protection IP65 et son verre d'écran résistant aux rayures, est particulièrement adapté aux utilisations difficiles sur les chantiers de construction. La combinaison parfaite d'un pointeur numérique, d'une commande ergonomique avec écran tactile et d'un bouton de mesure supplémentaire sur le côté, ainsi que d'une fonctionnalité élevée, garantit que chaque tâche de mesure peut être effectuée rapidement et efficacement. Les résultats peuvent ensuite être envoyés et traités ultérieurement dans l'application DISTO™ Plan.

Données techniques

Plage/tolérance	0.05 à 250 m ± 1.0 mm
Alimentation électrique	Batterie Li-ion rechargeable
Interface de données	Bluetooth® 5
Poids	230 g
Affichage	2.8", 320x240 pxs, écran tactile, couleur
Dimensions	155 x 68 x 25 mm
Capteur d'inclinaison	360° ± 0.2° °
Classe de protection	IP65
Particularité	Contrôle gestuel

Contenu de la livraison

Télémètre laser Leica DISTO X6, Sac banane, Dragonne, câble USB