

GeoMax Totalstation Zoom95

Ultimative Technologie - ultimative Leistung

Produktnummer: 29040000



Topmerkmale

- Leistungsstarker Prozessor
- Automatische Prismensuche 360° , Zielverfolgung, Feinanzielung (STReAM360)
- Rot- und Grünlicht unterstützte Absteckhilfe (NavLightTM)
- Auch als Laserklasse 2 verfügbar
- Mit optionaler professioneller Feldsoftware X-Pad Ultimate auf Android / X-Pad on board

Alle Besonderheiten auf einen Blick

- Motorisierte Totalstation mit automatischer Prismensuche 360°
- Kontinuierliche Zielverfolgung und automatischer Feinanzielung für schnelles und präzises Arbeiten
- Unterstützte Absteckhilfe
- Schutzklasse IP55
- Mit optionalen Feldrechner (z.B. Zenius 800) die ideale Lösung für Ihre Messaufgaben
- 4 Winkelgenauigkeitsklassen, Reflektorlos 500 m oder 1.000 m, internes oder Long-Range-Bluetooth

Beschreibung

Die GeoMax Zoom95 ist eine professionelle, motorisierte Totalstation mit automatischer Prismensuche, kontinuierlicher Zielverfolgung und automatischer Feinanzielung. Die Zoom95 eignet sich für Gelände- und Volumenaufnahmen sowie komplexe Absteckungen. Sie ist die richtige Wahl für Vermesser, Bauunternehmer, Ingenieure und GIS-Spezialisten. Mit der 1-Mann Totalstation können Sie alle Vermessungsaufgaben, die auf Ihrer Baustelle anfallen, selbstständig durchführen. Mit der Geomax Totalstation Zoom95 und ihrer fortschrittlichen STReAM360 Technologie, minimieren Sie die Zeit für jede Vermessungsaufgabe und steigern Ihre Leistung und Genauigkeit auf ein Maximum. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Seite www.digitale-bauvermessung.de Diese Artikelnummer verfügt über eine Winkelmessgenauigkeit von 5" (1,5 mgon), optional sind auch Instrumente mit 1" (0,3 mgon), 2" (0,6 mgon) , 3" (1,0 mgon) erhältlich. Bitte beachten Sie, dass Sie den Preis nur auf Anfrage erhalten.

Technische Daten

Schutzklasse	Staub- und wasserdicht gemäß IP55
Reichweite reflektorlos / ein Prisma	accXess5 500 m / 3500 m
Genauigkeit Distanzmessung reflektorlos	2 mm + 2 ppm
Genauigkeit Prismamessung	1,0 mm + 1,5 ppm
Genauigkeit Winkelmessung	5" (1,5 mgon), optional 1" (0,3 mgon), 2" (0,6 mgon), 3 (1,0 mgon),
Temperaturbereich Betrieb	-20 bis +50 °C
Akku / Laufzeit	Li-Ion 4,4 Ah / 7,4V / bis zu 8 Std./Akku
Gewicht	5.000 - 5.300 g (ohne Akku und Dreifuß)
Anschlüsse	Seriell, USB, internes Bluetooth, Long-Range-Bluetooth, externer Stromanschluss, WLAN

Speicher

2 GB intern, SD-Karte, USB

Lieferumfang

Zoom95, 5", accXess 500 m, Batterie, Ladegerät mit Netzteil, Koffer, Handbuch, Dreifuß, Werkzeugsatz, Regenhaube, USB-Kabel