

GEOMAX Zeta 125SG Kanalbaulaser, grün, LK3 SET

Robuster Kanalbaulaser mit vertikaler Rotationsebene und grünem Laserstrahl

Produktnummer: 28017000

Topmerkmale

- Äußerst robuste Konstruktion (IP68) für harten Einsatz.
- Höchste Reichweite.
- Kompakte Baugröße, ab 125er (5) Rohr einsetzbar.
- Gut ablesbares, beleuchtetes Display.
- Grüner Laserstrahl



Alle Besonderheiten auf einen Blick

- Durch die schraubbaren Füße wird das Instrument an unterschiedliche Durchmesser angepasst, so wird sichergestellt, dass Benutzer in fast jeder Situation vor Ort arbeiten können.
- Großer Einsatzbereich: Neigung von -10 % bis +40 %, Reichweite < 200 m.
- Mit der Fluchtfunktion (nur Zeta 125SG) richten Sie den Laser per Fernbedienung auf die Fluchtrichtung, auch außerhalb des Grabens, aus.
- GeoMax Zeta 125SG mit zusätzlich vertikaler Rotationsebene und Querachsnivellierung

Beschreibung

Zu den anspruchsvollsten Aufgaben der Bauindustrie zählen die Tiefbauarbeiten. Gerade hier sind konstante Präzision und Genauigkeit ein absolutes Muss. Kanalbaulaser der GEOMAX Zeta-Klasse bieten Ihnen ein nahezu fehlerfreies Arbeiten durch eine Genauigkeit von ± 5 mm auf 100 m. Der Kanalbaulaser Zeta 125SG LK3 bietet Ihnen maximale Produktivität durch eine schnelle Selbstnivellierung und einem Neigungsbereich von +40 % bis -10 %. Dank seines schlanken und robusten Gehäuses aus Aluminiumdruckguss eignet er sich auch für Rohre mit einem Durchmesser von 125 mm. Die hohe IP68 Schutzklasse machen ihn absolut staub- und wasserdicht sowie in Verbindung mit der Fernbedienung auch ideal für den Ein-Mann-Betrieb. Die S-Serie der Geomax-Zeta Kanalbaulaser bietet eine vertikale Fluchtfunktion. Set bestehend aus Zeta 125SG LK3 mit Universalzieltafel + G948797 Fußdepot.

Technische Daten

Betriebsdauer	40 Stunden
Gewicht	2070 g
Laserdiode	sichtbar 520 nm (grün), Klasse 3R
Maße	306 x 105 x 113 mm
Neigungsbereich	+ 40 % bis - 10 %
Reichweite	< 200 m
Selbstnivellierbereich	+ 45 % bis - 15 %
Stromversorgung	Lithium-Ion (Li-Ion-Pack) aufladbar
Temperaturbereich	-20°C bis +50°C
Toleranz	± 5 mm auf 100 m

Lieferumfang

GEOMAX Zeta125SG LK3 Kanalbaulaser, Fußdepot G948797, Universal-Zieltafel, blau, Netzteil LDG125 mit 3 x Schuko-Adapter, Batterie, Fernbedienung, Transportkoffer, Anleitung