

NESTLE Kurbelstativ Aluminium Mittelschwer, selbsthemmend, 200-394cm

Das Allroundstativ für jede Baustelle

Produktnummer: 13402000



Topmerkmale

- Millimetergenaues und bequemes Anfahren der Arbeitshöhe mit der Kurbel
- Hervorragende Bedienfreundlichkeit
- Beste Qualität in Verarbeitung und Material, dadurch für langjährigen, härtesten Einsatz geeignet
- Stabiler Trittschuh für härtesten Einsatz

Alle Besonderheiten auf einen Blick

- MITTELSCHWER, SELBSTHEMMEND
- Modell 13402000 verfügt über eine doppelte Seitenklemmung für maximale Klemmkraft. Die patentierte Seitenklemmung wirkt in Krafrichtung, ohne die Kraft umzulenken. Das Spiel des Statives wird durch die doppelte Klemmung minimiert ideal bei großen Arbeitshöhen.
- Mit Hilfe des 35 cm-Kurbelhubes kann eine bestimmte Höhe sehr exakt angefahren werden. Durch die doppelte Untersetzung (Kurbelhub pro Umdrehung 1,2 cm) kann die Kurbel auch bei schweren Lasergeräten bequem bewegt werden.
- Verfügt über ein patentiertes umlaufendes Klemmband. Die Klemmung wirkt sowohl auf die Außenrohre als auch auf das Mittelprofil. In jeder Auszugsposition des Stativs erfolgt so eine konstante Klemmkraft.
- Bei Bedarf können Gummikappen über die Spitzen der Stativbeine geklappt werden, was einen sicheren Aufbau auf glatten Oberflächen ermöglicht und zugleich empfindliche Böden wie Parkett oder Fliesen bei Innenarbeiten schont.
- Die Aluminiumteile sind eloxiert und somit äußerst wetterfest.
- Die Aluminiumrohre gleiten leicht und flüssig ohne Verkanten, das Material wird geschont und die Lebenszeit des Stativs verlängert.
- Die Kunststoffteile sind aus glasfaserverstärktem Polyamid und somit extrem robust.

Beschreibung

Das NESTLE Teleskopstativ mit Mittelsäule eignet sich hervorragend zur Positionierung von kleinen bis mittelschweren Linien- und Rotationslasern. Bei Stativen mit Selbsthemmung wird das Teleskop mittels Kurbelantrieb (Kurbelhub pro Umdrehung 1,2 cm) sehr einfach und exakt in eine gewünschte Höhe bewegt. Der Anwendungsschwerpunkt dieses Statives sind Meterrissarbeiten oder Aufgabenstellungen mit hoher Arbeitshöhe (200-394 cm). Durch die integrierte Dosenlibelle ist eine schnelle und einfache Aufstellung sichergestellt. Mit einem 35 cm Kurbelhub lassen sich Instrumente stufenlos und präzise auf eine gewünschte Höhe aufbauen. Die weiteren technischen Eigenschaften, wie stabile Trittschuhe, Spreizstopp, Exzenterklemmung, eloxiertes Aluminium, Kunststoffteile aus Glasfaser verstärktem Polyamid und eine hohe Qualität in der Verarbeitung, sorgen für langjährigen Einsatz bei härtesten Bedingungen.

Technische Daten

Transportmaß	209 cm
Arbeitsber. bei 1 m Spitzenabst.	200-394 cm



MIT DEN BESTEN MESSEN

Gewicht	7400 g
Material	Aluminium
Kurbelhub / Anschluss alle Modelle	38 cm / 5/8"

Lieferumfang

Kurbelstativ