

NESTLE Messrad mit Einarmgabel

Einfache Streckenmessungen über lange Distanzen

Produktnummer: 12008000



Topmerkmale

- Durch die qualitativ hochwertige Produktion leisten unsere Messräder oftmals über Jahrzehnte ihren Dienst im harten täglichen Einsatz.
- Als Qualitätszertifikat erhalten Sie auf jedem Messrad einen Prüfaufkleber, der die Toleranz des Rades angibt. Das gibt es nur bei den Messrädern aus dem Hause Gottlieb Nestle!
- Für behördlichen Einsatz ist optional eine Version mit amtlicher Konformitätserklärung verfügbar (früher als Eichung bezeichnet).

Alle Besonderheiten auf einen Blick

- Qualitätszählwerk MADE IN GERMANY über dem Messrad und so bequem aus dem Stand abzulesen.
- Zählwerk zählt auch rückwärts, Subtraktionen sind möglich.
- Nullstellhebel direkt neben dem Zählwerk ermöglicht ein schnelles Zurücksetzen.
- Stabiler und großzügiger Abstellbügel wird einfach zur Seite ausgeklappt.
- In den Abstellbügel integrierte Bremse verhindert eine ungewollte Verfälschung des Messergebnisses.
- Das Gestell ist vollständig robotergeschweißt aus Metall und zusätzlich in Verkehrswarnfarbe rot pulverbeschichtet.
- Stabiles Speichenrad aus Aluminiumdruckguss hält das Messrad sicher in der Spur und sorgt für maximale Laufruhe..
- Die Gestelle unserer Messräder sind robotergeschweißt und gewähren so eine auf Jahre gleichbleibende Qualität und äußerste Robustheit.
- Beim Messrad 12008000 ist die Führungsstange nicht wie sonst üblich durch eine Flügelschraube fixiert, sondern mit Hilfe eines Drahtbügels nach hinten klappbar. So wird eine spielfreie und exakte Verbindung möglich.

Beschreibung

Messräder werden für die Vermessung von Strecken auf ebenem Gelände eingesetzt. Man rollt es, an einer Führungsstange nach vorne haltend, entlang der Messstrecke. Die Anzeige der abgefahrenen Strecke erfolgt mittels eines Zählwerkes. Typische Anwendungsgebiete sind: behördlicher Einsatz, Straßen- und Gleisbau, Land- und Forstwirtschaft, Landschaftsbau und überall dort, wo Streckenmessungen über mittlere bis lange Distanzen gefragt sind. Das Qualitätszählwerk erfasst die Strecken in Laufrichtung und subtrahiert gegen die Laufrichtung. Dieses Messrad ist mit Abstellbügel, integrierter Bremse sowie einer klappbaren Führungsstange ausgerüstet. NESTLE Messräder sind immer "Made in Germany".

Technische Daten

Laufрад	Speichenrad
Messbereich	9999.99 m / cm-Ablesung
Laufрад-Durchmesser	318.5 mm
Radumfang	1 mm
Toleranz	< 0,05 %
Gewicht	3400 g



MIT DEN BESTEN MESSEN

Farbe

Bauwarnfarbe rot

Zusätzlich für behördlichen Einsatz

Art.-Nr. 70100120

Lieferumfang

NESTLE Messrad mit Einarmgabel