

## NESTLE Messrad, Präzisionsmodell, Speichenrad

### Einfache Streckenmessungen über lange Distanzen

Produktnummer: 12004001



#### Topmerkmale

- Durch die qualitativ hochwertige Produktion leisten unsere Messräder oftmals über Jahrzehnte ihren Dienst im harten täglichen Einsatz.
- Als Qualitätszertifikat erhalten Sie auf jedem Messrad einen Prüfaufkleber, der die Toleranz des Rades angibt. Das gibt es nur bei Messrädern aus dem Hause Gottlieb NESTLE!
- Präzise und einfach in der Handhabung.
- Toleranz 0.02%

#### Alle Besonderheiten auf einen Blick

- Für behördlichen Einsatz ist optional eine Version mit amtlicher Konformitätserklärung verfügbar (früher als Eichung bezeichnet).
- Als Qualitätszertifikat erhalten Sie auf jedem Messrad einen Prüfaufkleber, der die Toleranz des Rades angibt
- Stabiler und großzügiger Abstellbügel, einfach nach hinten auszuklappen.
- Stabiles Vollscheibenrad bzw. Speichenrad aus Aluminiumdruckguss hält das Messrad sicher in der Spur und sorgt für maximale Laufruhe.
- Laufgummi wird auf exakt 318,5 mm Durchmesser geschliffen.
- Die Gestelle unserer Messräder sind robotergeschweißt und gewähren so eine auf Jahre gleichbleibende Qualität und äußerste Robustheit.
- Speichenradausführung.

#### Beschreibung

Messräder werden für die Vermessung von Strecken auf ebenem Gelände eingesetzt. Man rollt es, an einer Führungsstange nach vorne haltend, entlang der Messstrecke. Die Anzeige der abgefahrenen Strecke erfolgt mittels eines Zählwerkes. Typische Anwendungsgebiete sind: behördlicher Einsatz, Straßen- und Gleisbau, Land- und Forstwirtschaft, Landschaftsbau und überall dort, wo Streckenmessungen über mittlere bis lange Distanzen gefragt sind. Wählen Sie Messräder mit Speichenrad mit geringem Transportgewicht. Das Qualitätszählwerk erfasst die Strecken in Laufrichtung und subtrahiert gegen die Laufrichtung. Dieses Messrad ist mit Abstellbügel, integrierter Bremse sowie einer klappbaren Führungsstange ausgerüstet. NESTLE Messräder sind immer "Made in Germany".

#### Technische Daten

Laufgrad	Speichenrad
Messbereich	9999.99 m / cm-Ablesung
Laufgrad-Durchmesser	318.5 mm
Radumfang	1 m
Toleranz	< 0,02 %
Gewicht	3500 g
Farbe	Leuchtfarbenlackierung rot
Zusätzlich für behördlichen Einsatz	Art.-Nr. 70100120

## Lieferumfang

NESTLÉ Messrad, Speichenradausführung