

## NESTLE Messrad, Standardmodell, Speichenrad

### Einfache Streckenmessungen über lange Distanzen

Produktnummer: 12006001



#### Topmerkmale

- Qualitätszählwerk MADE IN GERMANY bequem aus dem Stand abzulesen.
- Zählwerk zählt auch rückwärts, Subtraktionen sind möglich.
- Nullstellhebel direkt neben dem Zählwerk ermöglicht ein schnelles Zurücksetzen.
- Integrierte Bremse
- Klappbare Führungsstange
- Als Qualitätszertifikat erhalten Sie auf jedem Messrad einen Prüfaufkleber, der die Toleranz des Rades angibt.

#### Alle Besonderheiten auf einen Blick

- Für behördlichen Einsatz ist optional eine Version mit amtlicher Konformitätserklärung verfügbar (früher als Eichung bezeichnet).
- Als Qualitätszertifikat erhalten Sie auf jedem Messrad einen Prüfaufkleber, der die Toleranz des Rades angibt
- Stabiler und großzügiger Abstellbügel, einfach nach hinten auszuklappen.
- Stabiles Speichenrad aus Aluminiumdruckguss hält das Messrad sicher in der Spur und sorgt für maximale Laufruhe.
- Laufgummi wird auf exakt 318,5 mm Durchmesser geschliffen.
- Die Gestelle unserer Messräder sind robotergeschweißt und gewähren so eine auf Jahre gleichbleibende Qualität und äußerste Robustheit.
- In Voll- oder Speichenradausführung erhältlich.

#### Beschreibung

Messräder werden für die Vermessung von Strecken auf ebenem Gelände eingesetzt. Man rollt es, an einer Führungsstange nach vorne haltend, entlang der Messstrecke. Die Anzeige der abgefahrenen Strecke erfolgt mittels eines Zählwerkes. Typische Anwendungsgebiete sind: behördlicher Einsatz, Straßen- und Gleisbau, Land- und Forstwirtschaft, Landschaftsbau und überall dort, wo Streckenmessungen über mittlere bis lange Distanzen gefragt sind. Wählen Sie Messräder mit Speichenrad mit geringem Transportgewicht. Das Qualitätszählwerk erfasst die Strecken in Laufrichtung und subtrahiert gegen die Laufrichtung. Dieses Messrad ist mit Abstellbügel, integrierter Bremse sowie einer klappbaren Führungsstange ausgerüstet. NESTLE Messräder sind immer "Made in Germany".

#### Technische Daten

Laufgrad	Speichenrad
Messbereich	9999.99 m / cm-Ablesung
Laufgrad-Durchmesser	318.5 mm
Radumfang	2 m
Toleranz	< 0,05 %
Gewicht	3300 g
Farbe	Bauwarnfarbe orange
Zusätzlich für behördlichen Einsatz	Art.-Nr. 70100121

## Lieferumfang

NESTLÉ Messrad, Speichenradausführung